

Dutch - French version



06

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
Deutschland

Braas Dachziegel und Formziegel
2017-04-01 / DE-DOP-BDZ-A001

EN 1304:2005

Te gebruiken als dakpan van klei en hulpstukken voor hellende dakbedekkingen.
Utilisée comme tuiles en accessoires en béton pour la couverture des toitures et le bardage extérieur ou intérieur

Essentiële kenmerken/ Caractéristique essentielles	Prestatie/ Performances
Gedrag bij brand van buiten Performance Extérieur au feu	Broof (wordt geacht te voldoen zonder de noodzaak van testen) Broof (sans test)
Gedrag bij brand Réaction au feu	Klasse A1 Classe A1
Mechanische weerstand (breuksterkte) Résistance mécanique	Aan eisen voldaan Conforme
Waterdichtheid Imperméabilité à l'eau	Voldoet aan gestelde eis Cat. 1 – Test methode 2 Conforme Cat1 - Méthode de test 2
Maatafwijkingen Dimensions et tolérances dimensionnelles	Aan eisen voldaan Conforme
Vorstbestendigheid (vries-dooi) Durabilité	Voldoet aan Method E (150 vorst-dooi cycli) Conforme Méthode E (150cycles)
Vrijkomen van gereguleerde stoffen Dégagement de substances réglementées	NPD NPD

Author: Jan Mussche

Doc no.: SP-L-00006932 ver. 2
Approved

Issue date: 15/10/2025

Approvers: BMI_Heisterholz Quality
Manager

Page 1 of 1

Expiry date: 15/10/2028